



نوع دکل	ارتفاع بالابری	ارتفاع دکل		ارتفاع بالابری آزاد	زاویه دکل		ظرفیت بار در مرکز نقل	
		پائین ترین ارتفاع	کاملاً باز شده با گارد		جلو	عقب	تک چرخ	جفت چرخ
	mm	mm	mm	mm	deg	deg		
دوبلکس (دو مرحله ای)	3000	1995	3955	155	6	12	1500	1500
	4000	2595	4955	155	6	12	1400	1500
	4500	2845	5455	155	6	6	1250	1350
تریپلکس (سه مرحله ای)	4300	2110	5255	1165	6	6	1250	1350
	4500	2120	5465	1175	6	6	1200	1300
	5000	2285	5955	1340	6	6	1050	1150
	5500	2460	6455	1515	3	6	-	950
	6000	2685	6955	1740	3	6	-	750

مشخصات فنی لیفتراک ۱.۵ تن دیزل آریا

ARIA				نام دستگاه	1	معمومی		
AD15				مدل	2			
AD-IS				تیپ	3			
Diesel				نوع سوخت	4			
1500	kg			ظرفیت	5			
500	mm			مرکز ثقل	6			
3000	mm			ارتفاع بالابری	7			
155	mm			ارتفاع بالابری آزاد	8			
920×100×35	mm	طول×عرض×پهنا		ابعاد شاخک	9		ابعاد	
6/12	deg	جلو/عقب		زاویه دکل	10			
405	mm			فاصله انتهایی شاخک تا مرکز چرخ جلو	11			
115	mm			کمترین فاصله از زمین	12			
2265	mm	طول بدون شاخک		ابعاد کلی	13			
1080	mm	عرض			14			
1995	mm	ارتفاع دکل در حالت بسته			15			
3960	mm	ارتفاع دکل در حالت کاملاً باز			16			
2130	mm	ارتفاع کابین			17			
1970	mm			شعاع گردش	18			
12/60	V/Ah	ولتاژ/ظرفیت (20HR)		باتری	19	عملکرد		
14.5	Km/h	حرکت (بدون بار)		سرعت	20			
510	mm/sec	بالابری (با بار)			21			
450	mm/sec	پائین آوری (با بار)			22			
20	%			حداکثر شیب صعود (با بار)	23			
20500	N			حداکثر نیروی کشش (با بار)	24			
6.50-10-10PR	mm	جلو		تایر	25	شاسی		
5.00-8-10PR	mm	عقب			26			
890	mm	جلو		فاصله بین دو چرخ	27			
900	mm	عقب			28			
1400	mm			فاصله بین مرکز چرخ جلو تا مرکز چرخ عقب	29			
2740	kg			وزن	30			
C240PKJ-30		مدل		موتور	31	نیروی محرکه		
ISUZU		سازنده			32			
34.5/2500	Kw/rpm	توان خروجی/دور بر دقیقه			33			
137.7/1800	N.m/rpm	گشتاور خروجی/دور بر دقیقه			34			
4		تعداد سیلندر			35			
2369	cc	حجم			36			
Hydraulic Drum				سیستم ترمز	37	انتقال قدرت		
ISUZU		تکنولوژی		گیربکس	38			
Powershift		نوع			39			
1/1		تعداد دنده	جلو/عقب		40			
ISUZU		تکنولوژی		دیفرانسیل	41			